

CASE IH

PARA AQUELES QUE EXIGEM MAIS

STEIGER/QUADTRAC AFS CONNECT

11 modelos de 425 a 645 CV

UTILIZE UM MESTRE DA PRODUTIVIDADE NO SEU CAMPO

STEIGER 425, 475, 525, 555, 595 E 645
QUADTRAC 475, 525, 555, 595, 645

- Personalizado para operações de lavoura, plantação, sementeira, nivelamento de terras e abertura de regos
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 13 litros, com um turbo de duas fases, nível de emissões Tier 2
- Até 685 CV de potência máxima impulsionada
- Full Powershift 16x2
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 428 l/min
- Até 8 válvulas remotas traseiras
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Quadtrac — sistema exclusivo de 4 rastros para compactação mínima do solo
- Versão de raspadeira para aplicações de raspagem
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



MAGNUM ROWTRAC AFS CONNECT

4 modelos de 311 a 400 CV

VIRA COMO SE TIVESSE RODAS, FLUTUA COMO SE TIVESSE RASTOS

MAGNUM 340, 400 PWRDRIVE ROWTRAC
MAGNUM 340, 380 CVXDRIVE ROWTRAC

- Design comprovado dos rastros para proteger o seu solo e aumentar a sua capacidade de tração
- Várias opções de espaçamento de eixos disponíveis a fim de adaptar a sua cultura no programa
- Até 435 CV de potência máxima impulsionada
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão Full Powershift e transmissão de variação contínua CVT
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 328 l/min
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



MAGNUM AFS CONNECT

10 modelos de 250 a 400 CV

GRANDE DESEMPENHO, ELEVADO VALOR

MAGNUM 250, 280, 310, 340, 400 PWRDRIVE

- Até 435 CV de potência máxima
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão Full Powershift 19x4 ou 23x6 com velocidade ultra lenta, 40 km/h Eco ou 50 km/h
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 297 l/min
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS



MAGNUM 250, 280, 310, 340, 380 CVXDRIVE

- Até 435 CV de potência máxima impulsionada
- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão de variação contínua CVT
- Gestão Automática da Produtividade (APM) do Economizador de combustível
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS

PUMA/PUMA CVT

8 modelos de 142 a 220 CV

POTÊNCIA EFICIENTE PARA UMA AGRICULTURA RENTÁVEL

PUMA 185, 200, 220 POWERDRIVE E CVXDRIVE

- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 6 cilindros, 6,7 litros, nível de emissões Tier 3
- Até 260 CV de potência máxima impulsionada
- Transmissão Full Powershift 18x6/19x6 ou transmissão de variação contínua CVT
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- Bomba CCLS de 120/150 litros



PUMA 140, 155

- Equipado com um motor FPT common rail de alta pressão de 6 cilindros, 6,7 litros, nível de emissões Tier 3
- Até 193 CV de potência máxima impulsionada
- Transmissão Semi Powershift/Full Powershift 18x6 ou 19x6
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- Bomba CCLS de 113 litros

MAXXUM

5 modelos de 112 a 141 CV

MÁXIMA VERSATILIDADE, POTÊNCIA PARA QUALQUER TRABALHO

MAXXUM 110, 125, 140

- 5 modelos em 3 níveis diferentes de conforto: Value Line e X Line
- Plataforma aberta do operador (110, 125) ou Cabina (110, 125, 140)
- Equipado com motores mecânicos FPT de 4 e 6 cilindros ou Common Rail de 6 cilindros (modelos High), Tier 3
- Transmissão HiLo 24x24 ou Semi Powershift 16x16
- Bomba hidráulica de centro aberto de 80 l/min ou CCLS de 113 l/min
- Capacidade de elevação de até 7868 kg



FARMALL JX

4 modelos de 75 a 110 CV

FLEXIBILIDADE PARA REALIZAR MÚLTIPLAS TAREFAS

FARMALL 75JX, FARMALL 90JX, FARMALL 100JX, FARMALL 110JX

- Disponível com cabina ou com ROPS, 4WD
- Motor de injeção mecânica com turbocompressor e intercooler, Tier 3
- Inversor eletro-hidráulico opcional
- Carregador dianteiro montado de fábrica
- Capacidade de elevação de até 4700 kg
- Depósito de combustível com 110 litros de capacidade



FARMALL JXM

2 modelos de 80 a 90 CV

ALTA VERSATILIDADE, ELEVADA FIABILIDADE

FARMALL 80JXM, 90JXM

- Plataforma plana, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica com turbocompressor e intercooler, Tier 3
- Inversor eletro-hidráulico opcional
- Eixo traseiro reto robusto
- Sistema hidráulico de centro aberto de 54 l/min
- Depósito de combustível com 90 litros de capacidade
- Capacidade de elevação de até 3500 kg (de série para tratores de tração nas 4 rodas)



JX STRADDLE

3 modelos de 80 a 98 CV

POTÊNCIA, DESEMPENHO E RESISTÊNCIA

JX80, JX90, JX95 STRADDLE

- Quadro elevado, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica, Tier 2
- Inversor mecânico
- Capacidade de elevação de até 3565 kg



JX 95 HIGH CLEARANCE

1 modelo com 98 CV

CONCEBIDO PARA CULTURAS HORTÍCOLAS E ESPECIALIZADAS

JX95 HIGH CLEARANCE

- Disponível com cabina, 4WD
- Super-reductor 12x12 ou 20x12 opcional
- Rodas 340/85R38
- Distância ao solo de 666 mm



JXT

2 modelos de 55 a 75 CV

SIMPLES E FIAVEL

JX55T, JX75T

- Quadro elevado, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica, Tier 1/Tier 3
- Transmissão parcialmente sincronizada 8x2 ou 12x3
- Capacidade de elevação de até 2000 kg



JXT COMPACT

3 modelos de 36 a 49 CV

POTÊNCIA E ECONOMIA

JX35T, JX40T, JX45T COMPACT

- Quadro elevado, ROPS, 2WD/4WD
- Motor de injeção mecânica, Tier 2
- Caixa de velocidades de carretos permanentemente engrenados 8x2 ou 8x8



CEIFEIRAS-DEBULHADORAS AXIAL-FLOW

8 modelos de 210 a 625 CV

COLHA O SEU SUCESSO



AXIAL-FLOW 4088

- Motor Tier 3
- NEF de 6,7 litros
- Depósito de grão de 6000 litros
- Velocidade de descarga de 63 l/s

AXIAL-FLOW 5150

- Motor Tier 3
- NEF de 6,7 litros
- Depósito de grão de 9200 litros
- Velocidade de descarga de 88 l/s

AXIAL-FLOW 7150

- Motor Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litros)
- Depósito de grão de 10 570 litros
- Velocidade de descarga de 113 l/s

AXIAL-FLOW 4099

- Motor Tier 3
- NEF de 6,7 litros
- Depósito de grão de 6500 litros
- Velocidade de descarga de 63 l/s

AXIAL-FLOW 6150

- Motor Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litros)
- Depósito de grão de 10 570 litros
- Velocidade de descarga de 113 l/s

AXIAL-FLOW 7250

- Motor Tier 2
- Cursor 11 (11,1 litros)
- Depósito de grão de 11 100 ou 14 400 litros
- Velocidade de descarga de 113 ou 141 l/s

AXIAL-FLOW 8250

- Motor Tier 2
- Cursor 13 (12,9 litros)
- Depósito de grão de 14 400 litros
- Velocidade de descarga de 113 ou 159 l/s

AXIAL-FLOW 9250

- Motor Tier 2
- Cursor 16 (15,9 litros)
- Depósito de grão de 14 400 litros
- Velocidade de descarga de 113 ou 159 l/s

COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR

3 modelos de 176 a 415 CV

INOVAÇÃO, REFERÊNCIA E LIDERANÇA NO MERCADO DO AÇÚCAR E DO ETANOL



AUSTOFT 4000

- Cummins de 5,8 litros/rodas
- Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,2 m

AUSTOFT 9000

- Cursor 11 (11,1 litros)/rodas
- Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,5 m

AISTOFT 9900

- Cursor 11 (11,1 litros)/rastros
- Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,5 m

JUNTADORES AUTO-MOTRIZES

1 modelo com 186 CV

- Motor Tier 3 — 6 cilindros
- Hidroestática de dupla velocidade 0-39 km/h



GADANHEIRAS DE DISCO

7 modelos do tipo montado e rebocado

SÉRIE MD E MDX

- Largura de corte de 1,67-3,16 m
- Entre 4 e 8 discos



GADANHEIRAS-ENFARDADEIRAS DE DISCO

6 modelos de tração lateral ou pivô central

SÉRIE DC

- Largura de corte de 2,90-4,90 m
- Entre 7 e 10 discos
- Condicionamento das facas articuladas



VIRADORES-JUNTADORES DE RODAS

6 modelos rebocados e transportados

SÉRIE WR

- Largura de trabalho 5,00-9,40 m
- De 8 a 16 rodas



GRADE DE DISCOS 790 DESCENTRADA

12 modelos para todos os fins ou lavoura

- Largura de trabalho de 3,4 a 8,3 m
- Discos de metal tratado de 71 ou 83 cm, lisos ou recortados



GRADES DE DISCOS TRUE-TANDEM

Versões convencional ou de lavoura vertical

- 8 modelos de disco convencional para sementeira True-Tandem 375, com largura de trabalho de 6,7 a 14,3 m, dobragem única ou dupla
- 8 modelos de disco de lavoura vertical para sementeira True-Tandem 335VT, para chão e superfície mais plana, discos de metal tratado ondulados
- 7 modelos de grade de discos Min-Till True-Tandem 335 Barracuda, discos ondulados recortados agressivos, 6,7 a 10,4 m de largura



SUBSOLADOR ECOLO-TIGER

E-T 875 disponível em 4 modelos

- Largura de trabalho: 4,26 a 7,92 m
- Largura de transporte: 4,88 a 5,55 m
- Numero de hastas: 7-13



ESCARIFICADOR TIGER-MATE 255

17 modelos com uma de largura de trabalho de 6,8 a 16,3 m

- 3 tipos de varrimentos, dispositivos num design lider no setor, dividido ao meio
- Design soberto de haste de profundidade constante



NUTRI-PLACER/NUTRI-TILLER

Aplicadores de fertilizante NH₃

- Nutri-Placer 930 com unidade de linha de baixa perturbação de alta velocidade
- Nutri-Tiller 955 com comporta de compactação sem inclinação, combinação de haste/faca de corte de resíduos



FRESA DE DISCOS COMPACTOS SPEED-TILLER

Speed-Tiller 475 disponível em 4 modelos

- Largura de trabalho: 6,25 a 12,5 m
- Largura de transporte: 2,9 a 4,8 m
- Numero de discos: 50-100



PLATAFORMAS DE CORTE

A maior escolha de plataformas de corte para lhe proporcionar a melhor produtividade



PLATAFORMA DE MILHO 4400

- de 6 a 16 linhas

PLATAFORMA DE CEREJAIS 2030, 2060 E 3050

- de 4,5 a 12,5 m

PLATAFORMA DE ARROZ (ambos disponíveis)

- de 5 a 7,3 m

PLATAFORMA DE CEREJAIS FLEXÍVEL 3020

- de 6 a 10,5 m

PLATAFORMA DE PENTE MACDON FD2 FLEX

- de 7,6 a 15,2 m

PLATAFORMA DE PICK-UP 3016

COLHEDORA DE ALGODÃO

1 modelo com 373 CV

MAXIMIZE A EFICIÊNCIA DA COLHEITA

COLHEDORA DE ALGODÃO COTTON EXPRESS 630

- Motor Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litros)
- 6 linhas
- Capacidade do godê 39,6 m² (4762 kg)



COLHEDORA DE CAFÉ COFFEE EXPRESS

1 modelo — Automotriz

COLHEITA VERSÁTIL COLHEDORA DE CAFÉ COFFEE EXPRESS 200

- Excelência na colheita integral e seletiva, preservando a longevidade das plantas
- Versatilidade e agilidade na colheita nas condições mais adversas
- Custos de operação mais baixos



PULVERIZADORES PATRIOT

5 modelos com capacidade de pulverização de 27 a 41,1 m

APROVEITE AO MÁXIMO O POTENCIAL DE CADA PLANTA

PULVERIZADOR PATRIOT 250 e 350

- Motor Tier 3
- NEF de 6,7 litros
- Depósito de 2500 e 3500 litros
- Largura da lança de 27 a 36 m

PULVERIZADOR PATRIOT 3250

- Motor Tier 3
- NEF de 6,7 litros
- Depósito de 3028 e 3785 litros
- Largura da lança de 27 a 41 m

PULVERIZADOR PATRIOT 4350 e 4450

- Motor Tier 2
- Cursor 9 (8,7 litros)
- Depósito de 4542 e 6057 litros
- Largura da lança de 27 a 41 m



SEMEADORA DE PRECISÃO PNEUMÁTICA DE DISCOS 500T

Possui um tanque montado com doseador de sementes, controle de sobreposição de seções e manobrabilidade igualável. Disponível em larguras de carregador de alfaia de 9 e 12 metros.

SEMEADORAS DE PRECISÃO DE DISCOS

- Largura do carregador de alfaia: 9-12 m
- Altura de transporte: 3,96-4,2 m
- Largura de transporte: 3,84-5,63 m
- Distância da estrada ao abrindo: 21,6 cm
- Peso (vazio): 8700-12